



SPÉCIAL FIOUL
CONDENSATION
**FLAMME
BLEUE**
IDÉAL POUR
LA RÉNOVATION



DÉSAÉRATEUR FIOUL FLOCo-Top 1C

+PRODUITS

- Ensemble compact multifonction comprenant : purgeur d'air, filtre fioul et vanne d'arrêt.
- Clapet anti-retour avec sécurité anti-surpression intégrée.
- Double flotteur pour éviter tout écoulement de "mousse" de fioul.
- Loquet de vidange de l'étage de purge et des flexibles fiouls.

FONCTION

- Système de purge et de filtration automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt.
- Assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs.
- Peut-être utilisée pour des citernes en charge.

CARACTERISTIQUES

Filtre	Tamis synthétique (50µ)
Équipement	Flotteur de sécurité
Raccordement brûleur	3/8"M
Raccordement filtre	3/8"F
Débit gicleur	Max. 100 l/h
Débit fioul retour	Max. 120 l/h
Débit purge	Max. 4 l/h
Pression d'utilisation	Max 0,7 bar
Pression de test	6 bar
Température	Max. 60°C
Encombrement	Larg. x haut. x prof. 185 x 224 x 109 mm

APPLICATION

Pour les installations fioul monotubes à recyclage.

- Convient pour le fioul EL (DIN 51603-1) et le gazole (EN 590) ainsi que le biofioul, max. 30% de FAME.
- Également adapté pour l'utilisation dans les zones à risque d'inondation.

DESCRIPTION

- Purgeur automatique de fioul de sécurité avec filtre intégré et robinet d'arrêt pouvant être utilisé des deux côtés.
- Boîtier en plastique haute résistance, avec clapet anti-retour et anti-suppression intégré (décharge vers la citerne).
- Raccordement côté réservoir G3/8F et raccordement côté brûler G3/8M conique pour les raccords des flexibles du brûleur.
- Dispositif de purge en matériau de synthèse transparent, avec double étage de purge. Le flotteur principal se trouve dans la chambre inférieure, le flotteur de sécurité dans la chambre supérieure.
- La chambre supérieure empêche la sortie de la mousse de fioul par l'orifice de purge.

CODE : A

CODE PRODUIT

FloCo-Top-1C Si

70155

Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)

2450305

Tamis MC-7 Opticlean 5-2 microns

20319

Tamis MS-5 Opticlean 20-35 microns

2038

Tasse FloCo-Top 1C (courte)

20277

Support de fixation FloCo-Top 1C

70127

Joint tasse FloCo-Top C (conditionné par 10)

20267

Set 3 raccords M 3/8" pour tube Ø 8, 10, 12 mm

140157