

Velta Easypro

Velta Easypro est un système optimisé qui garantit l'obtention des meilleures performances, en chauffage comme en rafraîchissement. Ses composants de haute qualité offrent les meilleures garanties du marché.

Solution experte, Velta Easypro a été conçu spécifiquement pour le PCRBT (Plancher Chauffant / Rafraîchissant Basse Température) et répond aux normes en vigueur. Sa qualité est certifiée et contrôlée en permanence.



À votre Service...

Avant, pendant et après le projet, notre équipe Velta Servicepro est à votre disposition : elle validera le dossier technique et sera joignable jusqu'à la fin du projet pour répondre à toutes vos questions.

- conseils et renseignements
- étude d'exécution
- devis, avec optimisation des fournitures
- plan de pose précis
- accompagnement à la mise en oeuvre durant le chantier
- assistance pendant et après la mise en service...

www.groupeafriso.fr



1 / Dalle Velta Easypro

Produit exclusif signé Velta, la dalle à plots Velta Easypro est réalisée en polystyrène expansé et recouverte d'un film polystyrène thermo-soudé. Elle rend la pose du tube plus rapide et garantit le parfait positionnement du tube.

▶ **Profil tenon mortaise**

Il facilite la pose et empêche l'infiltration du béton à l'endroit des joints, lors du coulage de la dalle.

▶ **Performances thermiques**

La dalle Velta Easypro est disponible en quatre épaisseurs, permettant d'atteindre précisément le coefficient d'isolation thermique souhaité.

▶ **Plots de guidage**

Ils permettent une pose plus simple et rapide du tube. Un dispositif entre les plots assure la surélévation du tube, ce qui garantit sa parfaite intégration dans la dalle béton.

▶ **Conformité**

La dalle Easypro est conforme à la norme NF P 61-203 et certifié CSTBat. 

2 / Collecteur Velta Compact

- Collecteur haut de gamme.
- Corps en polyamide vitrifié, esthétique et insensible à la corrosion.
- Équipement complet de haute qualité : purgeurs, thermomètres sur chaque circuit et robinets de réglage pour un bon équilibrage.
- Large gamme, de 3 à 10 circuits.
- Respecte la réglementation.



3 / Tube Velta BAO

Fruit de l'expertise Velta, le tube Velta BAO de qualité PE-Xa garantit une excellente tenue dans le temps. Il contribue au bon fonctionnement de l'installation grâce à sa barrière anti-oxygène : son imperméabilité à l'oxygène préserve le liquide caloporteur, réduisant ainsi les risques de corrosion de l'installation.

- Polyéthylène haute densité
- Barrière anti-oxygène
- Contrôle qualité permanent
- Conforme NF EN ISO 15875
- **Garantie de 50 ans**



Les autres composants



▶ **Isolant de bordure**

Permet la dilatation de la dalle
Mousse de polyéthylène expansé autocollante
Languette d'étanchéité
Hauteur et épaisseur adaptées aux différents chantiers



▶ **Adjuvant**

À intégrer dans la dalle béton
Favorise l'enrobage du tube
Garantit la tenue mécanique et thermique de la dalle



▶ **Clips Easypro**

Assurent une fixation ferme du tube sur la dalle
(à utiliser si nécessaire)

17A rue des Cerisiers - Zone d'Activités
BP 40125 - F - 67117 Furdenheim
Tél. 03 88 28 23 95 - Fax 03 88 29 47 79
info@groupeafriso.fr - www.groupeafriso.fr

