



Limiteur de remplissage Cleanfill



Cleanfill 2''



FONCTION

Équipement de sécurité pour l'arrêt automatique du remplissage de réservoirs de stockage fioul.

APPLICATION

- Prévu exclusivement pour le fioul.
- Réserve aux stockages privés pour installations non assujetties à une déclaration auprès des établissements classés.

+ PRODUIT

- Pas de démontage du trou d'homme.
- Aucun réglage.
- Ni entretien ni alimentation électrique.

PRINCIPE

Le livreur raccorde le flexible et procède normalement au dépotage. Quand le niveau de liquide atteint le flotteur, le clapet se ferme et provoque l'arrêt du remplissage. La vidange du flexible reste possible.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	2" (DN50)
Forme compacte	Se loge dans une tuyauterie d'un diamètre de 2"
Température max. d'utilisation	+50 °C
Application	Fioul domestique et Gazole, point éclair \geq +55 °C
Corps	Alliage léger haute résistance anodisé
Débit max.	40 m ³ /h - 650 l/min
Débit min.	2,4 m ³ /h - 40 l/min
Pression max.	7 bar - 43,50 psi
Pression min.	150 mbar - 2.17 psi
Temps de réouverture	Moins de 1 minute
Dépotage	Direct ou déporté

Code: A	Code Produit
Cleanfill 2''	2610007