



Résistance



FONCTION

- Résistance électrique chauffante.
- Équipement de réservoirs de production d'eau chaude pour le sanitaire ou pour le chauffage.

Puissance KW	Diamètre mm	Longueur mm
6	40/49	420
9	40/49	615
12	40/49	795
3	77/200	200
4,5	77/200	265
6	77/200	345
9	77/200	415
12	77/200	545
15	77/200	675
20	77/200	880
24	77/200	1095
30	77/200	1290
35	77/200	1495

CARACTÉRISTIQUES

Raccord	Bouchon ø 77 ou 1"1/2
Tension	230/400 V AC
Capot de protection étanche	Sur demande en option

Code: A	Code Produit
Résistance 40/49 6 kW 230/400V	2640406
Résistance 40/49 9 kW 230/400V	2640409
Résistance 40/49 12 kW 230/400V	2640412
Résistance 77/200 3 kW 230/400V	2640703
Résistance 77/200 4,5 kW 230/400V	2640704
Résistance 77/200 6 kW 230/400V	2640706
Résistance 77/200 9 kW 230/400V	2640709
Résistance 77/200 12 kW 230/400V	2640712
Résistance 77/200 15 kW 230/400V	2640715
Résistance 77/200 20 kW 230/400V	2640720
Résistance 77/200 24 kW 230/400V	2640724
Résistance 77/200 30 kW 400V	2640730
Résistance 77/200 35 kW 400V	2640735
Capot 40/49	2640441
Capot 77/200	2640771
Bague à souder 77/200	2640772
Bague à souder en inox 77/200	2640775
Joint seul 77/200	2640770